

ATLAS

高階影像拍攝系統



高階影像拍攝系統

項目	說明
傳感器	1/2.33" 16.0 MP 彩色 CMOS
有效區	5.70mm x 4.28mm
傳感器分辨率	動態 2304x1728 / 4608x3456 像素 靜態 4608x3456 像素
像素	1.335 μ m x 1.335 μ m
數位轉換	24 Bit RGB
Pixel clock	48 MHz
動態範圍	59.5 dB; 1800-8000°K
曝光	1ms-1s 自動/手動，白平衡，電子快門
框率	25 fps (@2304x1728) 5 fps (@4608x3456)
影像處理	高速 FPGA，循序式掃描，進階降噪
接口	USB 3.0
光學連接	C 接口
電源電壓	5v2a (USB)
電源標示	LED 綠燈時，表示電源已開啟且可以擷取影像
環境條件	操作溫度：0-60°C 濕度：45-85%
軟體要求	Microsoft Windows (XP 和之後的版本) / Linux / Mac

Labo America, Inc.
920 Auburn Court
fremont, CA 94538

Tel: (510) 445-1257
fax: (510) 445-1317
E-mail: sales@laboamerica.com

www.laboamerica.com



LABOMED® 

Distributor

台灣總代理

JXT 金相科技有限公司
04-23552988
sales@jinxiang-tech.com